


Svetelný zdroj LED

1800K
SUPER
WARM



DE
CO
RI
function



Dekoratívna verzia žiarovky netypického tvaru. Kanlux XLED ST64 DECO Vám pomôže vytvoriť príjemnú atmosféru. To všetko vďaka mimoriadne teplej farbe svetla a jantárovemu sklu, v ktorom je uzatvorené špirálové LED vlákno. Tato žiarovka bude krásne vyzerať v stolných, podlahových alebo závesných lampách s otvoreným tienidlom. Bude to skutočná dekorácia Vašho domova, kaviarne, reštaurácie a akéhokoľvek iného miesta, kam ju použijete. Jedná sa o jedinečnú kombináciu dekoratívnosti, neobvyklého dizajnového tvaru a energeticky úspornej LED technológie.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: jantárová

Lampa je určená na bodové osvetlenie: netýka sa

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 140

Priemer [mm]: 64

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník lampy: 0.5

Menovitý výkon [W]: 5

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: ST64

Typ diódy: LED FILAMENT

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 270

Farba svetla: super warm

Teplota farby [K]: 1800

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤ 6

Koeficient podania farieb Ra: ≥ 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

EEL svetelného zdroja: A

Menovitý prúd lampy [mA]: 40

Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod.: 5

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 54

Doba zapnutia [s]: $\leq 0,5$

Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s]: irelevantné

Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: < 2

Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy:

29643 XLED ST64 5W-SW

Svetelný zdroj LED



<5% po 1000h

Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%]: ≥ 90

**koeficient zachovania svetelného toku po skončení
menovitého obdobia trvácnosti [%]: ≥ 70**

**koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6
000h [%]: ≥ 80**

Deklarácia ekvivalencie výkonu [W]: 26

Tvar svetelného zdroja: Štandardné