


Svietidlo typu downlight



Svietidla Kanlux TIBERI PRO sú vstavané svietidla, to znamená, že dokonale ladia s podhľadmi. Dokonale osvetlí chodby, sanitárne priestory i kancelárske a obchodné priestory. Výhody týchto svietidiel sú: životnosť 50 000 hodín, vysoká reprodukcia prirodzených farieb (CRI > 90), svetelná účinnosť až 105lm/W a 5ročná záruka. Zvýšený stupeň krytia (IP44 / 20) svietidiel Kanlux TIBERI PRO ich chráni pred prachom, nečistotami a vlhkosťou.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** na zabudovanie do stropu

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom:** áno

**Výška [mm]:** 70

**Priemer [mm]:** 190

**Montážny otvor [mm]:** 175

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 30

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 2850

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤6

**Index podania farieb:** 90

**Životnosť [h]:** 50000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Uhol svietenia [°]:** 90

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 95

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ pripojenia:** svorkovnica

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

Svietidlo typu downlight

Stupeň IP: 44/20

**DODATOČNÉ INFORMÁCIE:**

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke