




Priemyslové svietidlo



Kanlux HERMI je svietidlo s vysokým stupňom ochrany (IP54), čo ukazuje na jeho ochranu pred prachom a striekaním vody. Toto svietidlo má tiež kovovú mriežku, ktorá chráni svietidlo pred mechanickým poškodením.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie na stenu, na zabudovanie na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Svetelný zdroj v súprave: nie

Dĺžka [mm]: 190

Šírka [mm]: 110

Výška [mm]: 124

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Maximálny výkon [W]: max 100

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: GLS/CFL/LED

Pätica: E27

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷25

Svietidlo je vhodné na používanie so zdrojmi svetla s energetickými triedami: A++,A+,A,B,C,D,E

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-1,5

Stupeň IK: 06

Stupeň IP: 54

KANLUX S.A. (kat 70524) HERMI 7063NB / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70524) HERMI 7063NB
Lampy: 1 x A60 60W/c

