


24107 KCP-25-24

Výkonový stykač KCP



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategória používania: AC-3

Farba: biela

Miesto montáže: na liste TH35

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Typ pripojenia: svorkovnica

Elektrická spínacia frekvencia AC-3 [počet/h]: 1200

Elektrická spínacia frekvencia AC-4 [počet/h]: 300

Mechanická spínacia frekvencia [počet/h]: 3600

Impedancia na pól [mΩ]: 2

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 220-240V: 5,5kW

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 380-400V: 11kW

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 415V: 11kW

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 440V: 11kW

Menovitý prevádzkový výkon AC-3 660-690V: 15kW

Napájacie napätie cievky [V]: 24 AC

Menovité spínacie napätie U_e [V]: 400

Tepelný prúd I_{th} [A]: 40

Uťahovací moment [Nm]: 2,5Nm

Stupeň IP: 20

Hlavné kontakty: 3

Pomocné kontakty: 1

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 690

Menovité udržateľné rázové napätie U_{imp} [V]: 6000

Menovitý spínací prúd I_e [A]: 25

Menovitý prevádzkový prúd 380V - In AC-3: 25A

Menovitý prevádzkový prúd 380V - In AC-4: 8,5A

Menovitý prevádzkový prúd 440V - In AC-1: 40A

Menovitý prevádzkový prúd 660V - In AC-3: 18A

Menovitý prevádzkový prúd 660V - In AC-4: 4,4A

Elektrická životnosť (x10³) AC-3: 1000

Elektrická životnosť (x10³) AC-4: 200

Mechanická životnosť (x10⁶): 10Nm

24107 KCP-25-24

Výkonový stykač KCP

PRÍSLUŠENSTVO:

24110 KCP-AX11 Blok pomocných kontaktov pre výkonové stykače - predný.



24111 KCP-AX22 Blok pomocných kontaktov pre výkonové stykače - predný.

