


### Snímač pohybu MW



Senzor Kanlux MERGE MW je estetické a funkčné riešenie. Maximálny detekčný dosah je 9 metrov. Môžeme nastaviť reguláciu doby osvetlenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie do steny

**Miesto používania:** vo vnútri

**Mikro medzera medzi kontaktami relé:** áno

**Možnosť montáže na bežne horľavých povrchoch:** áno

**Dĺžka [mm]:** 80

**Šírka [mm]:** 47

**Výška [mm]:** 80

**Nastavenie citlivosti:** áno

#### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50/60

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál:** plast

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ snímača:** mikrovlnný

**Typ pripojenia:** svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 10-12

**Pracovná frekvencia snímača [MHz]:** 5,8

**uhol snímača [°]:** 180

**Maximálne trvanie fungovania [min.]:** 12

**Minimálna doba činnosti [s]:** 10

**Maximálny výkon [VA]:** 1200

**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]:** 3-2000

**Stupeň IP:** 20

**Dosah čidla [m]:** max 9

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- maximálny dosah snímača je 9m
- maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 180 °
- možnosť nastavenia času svietenia v rozmedzí od 10s do 17 min.
- možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
- detekcia pohybu 0.6-1.5m/s

Snímač pohybu MW

- maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 180 °