


Ozdobný prsteň-komponent svetidlá



Kanlux ELNIS je svetidlo, ktoré sa skladá z dvoch častí tvoriacich celok. Ide o kombináciu dvoch odlišných prvkov: korpusu (zásadné časti) a krytu (dištančného krúžku), vytvárajúcich ideálne prispôsobený celok. ELNIS L je svetidlo s krytom vysokým 25 mm. Kanlux ELNIS sa vyznačuje moderným vzhľadom a veľmi vysokou kvalitou prevedenia.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna / zlatá

Povinnosť používania samotienených lúčov: áno

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

dekoračný krúžok bez keramického držiaka: áno

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Svetelný zdroj v súprave: nie

Výška [mm]: 44

Priemer [mm]: 98

Montážny otvor [mm]: Ø70

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Maximálny výkon [W]: max 35

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II/III

Zdroj svetla: MR16/PAR16

Pätica: Gx5,3/GU10


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Svetidlo je vhodné na používanie so zdrojmi svetla s energetickými triedami: A++,A+,A,B,C,D,E

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Nastavenie uhlov svetidla: chýbajúce

Stupeň IP: 20



Ozdobný prsteň-komponent svietidlá

