


LED reflektor



Kanlux AGOR LED je rada vysoko výkonných reflektorov. Ich pevná a odolná konštrukcia zabezpečuje stupeň krytia IP65. Reflektory Kanlux AGOR majú tiež symetrický (AGOR) alebo asymetrický (AGOR/A) rozptyl svetla. Sú ideálne k osvetleniu športových plôch alebo priemyselných oblastí, veľkých reklamných plôch, skladových hál a fasád budov. Životnosť a spoľahlivosť reflektorov Kanlux AGOR potvrdzuje 5ročná záruka.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stene, na zabudovanie na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Vymeniteľný zdroj svetla: ne

Dĺžka [mm]: 355

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 410

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník: 0.9

Maximálny výkon [W]: 200

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 24000

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Uhol svietenia [°]: 100

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -40÷35

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Prierez kábelu [mm²]: 1

Typ reflektora: symetrické

LED reflektor

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++,A+,A

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180

Stupeň IP: 65

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke