

36292 KMCCB-F-250A

Kompaktný istič KMCCB



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategória používania: A

Miesto montáže: plyná montážowa

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitý prúd [A]: 250

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Typ pripojenia: svorkovnica

Typ ovládania: mechaniczne

Menovité spínacie napätie Ue [V]: 380/415; 220/230

Stupeň IP: 20

Menovité napätie izolácie Ui [V]: 800

Menovité udržateľné rázové napätie Uimp [V]: 8000

Počet pólov: 3

znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy ics : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

PRÍSLUŠENSTVO

36294 KMCCB-F-125A/AL/L Alarm kontakt



36293 KMCCB-F-125A/AX/L Pomocný kontakt



36303 KMCCB-F-125A/RL/R Napätová spúšť



36296 KMCCB-F-125A/UV Podpäťová spúšť

36292 KMCCB-F-250A

Kompaktný istič KMCCB



36298

KMCCB-F-250A/AL/L Alarm kontakt



36297

KMCCB-F-250A/AX/L Pomocný kontakt



36306

KMCCB-F-250A/RL/R Napáťová spúšť



36300

KMCCB-F-250A/UV Podpäťová spúšť

