


Vstavané svietidlo



Kanlux GLASI LED je rad vstavaných svietidiel. Vďaka jednoduchému tvaru a trom farbám (čiernej, grafitovej a bielej) sú svietidlá Kanlux GLASI LED ideálne k osvetleniu stien, fasád budov a schodísk (v obytných i verejných budovách), čo im dodáva jedinečný charakter.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** na zabudovanie do steny

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Montážna krabička v súpave:** áno

**Vymeniteľný zdroj svetla:** ne

**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom:** áno

**Dĺžka [mm]:** 105

**Šírka [mm]:** 80

**Výška [mm]:** 42

**Montážny otvor [mm]:** 96x61

**Hĺbka [mm]:** 42

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 3

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 140

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 30000

**Počet cyklov zap./vyp.:** 15000

**Uhol svietenia [°]:** 120

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 47

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -10 : 35

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Materiál panela/rámika:** PC

**Materiál ochranného skla:** sklo

**Stupeň IP:** 44

Vstavané svietidlo



### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- montážne krabička súčasťou balenia