


Nájazdové svietidlo



Kanlux GORDO N je zapustené svietidlo s integrovaným svetelným zdrojom LED, určené k zabudovaniu do zeme. Je vyrobené z najkvalitnejších materiálov, vďaka ktorým je odolné voči tlaku až 20kN. Stupeň ochrany svietidla je IP67.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: strieborná
Miesto montáže: na zabudovanie do země, nájazdové
Miesto používania: vonku
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m
Možnosť spolupráce so stmievačom: ne
Smer svietenia svietidla: hore
Dĺžka [mm]: 95
Šírka [mm]: 95
Výška [mm]: 94
Počet tesniacich tlmiviek: 1
Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 1
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 50
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 85
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v širokom kuželi (120°)
Farba svetla: studená biela
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 6500
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 20000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 10000
Uhol svietenia [°]: 80
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 50
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál panela/rámika: nehrdzavejúca oceľ
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Typ pripojenia: voľné konce káblov
Typ vodiča: H05RN-F
Dĺžka vodiča [m]: 0.2

Nájazdové svietidlo

Prierez kábelu [mm²]: 3x0,75
Prípustný statický tlak [kN]: 20
Stupeň IK: 08
Stupeň IP: 67