

FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WHITE/WHITE

LEDVANCE FLOODLIGHT LED SMALL | Plošná a směrová LED svítidla pro venkovní použití



Druh použití

- Parkoviště a podchody
- Garáže
- Veřejné prostory
- Fasády budov

Výhody produktu

- Velmi homogenní světlo

Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: 3 000 K
- Vyzařovací úhel: 100°
- Stupeň krytí: IP65
- Životnost (L70/B50): až 30.000 h



Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry

Provozování	Elektronický předřadník (EP)
Jmenovitý výkon	50,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	217 A


Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3000 K
Světelný tok	5000 lm
Svítivost	2220 cd
Barva světla (označení)	Warm White
Index podání barev Ra	>80

Světelně-technické údaje

Vyzařovací úhel	100,00 °
-----------------	----------

Rozměry & váha



Délka	187,0 mm
Šířka	216,0 mm
Výška	62,0 mm
Váha výrobku	950,00 g

Barvy & materiály

Výrobní materiál	Plastic
Barva produktu	White

Technický list výrobku

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...50 °C
-----------------------	-------------

Životnost

Střední doba života	30000 h
---------------------	---------

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
Typ zapojení	Cable, 3-pole

Certifikáty & standardy

Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP65

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4058075001145	FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WHITE/WHITE	Shipping carton box 24	491 mm x 421 mm x 459 mm	94.88 dm ³	25456.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.