



## 18983 TURRO LED 3X15W-NW

Nájazdové svietidlo



Kanlux TURRO LED je odolné zapustené svietidlo s nevymeniteľným svetelným zdrojom. Svietidlo je vyrobené z najkvalitnejších materiálov, ale aj s dôrazom na každý detail. Vďaka vysokej tesnosti IP67 a odolnosti proti mechanickému poškodeniu IK10 sa toto svietidlo skvele hodí na osvetlenie príjazdových ciest, uličiek, chodníkov atd. Kanlux TURRO LED má taktiež vysoký svetelný tok, takže ho môžeme použiť aj do veľkých priestorov.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** strieborná

**Miesto montáže:** do zeme, na zabudovanie do zeme

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Výška [mm]:** 260

**Priemer [mm]:** 260

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 45

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Typ diódy:** LED COB

**Svetelný tok [lm]:** 3600

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 3 x 1760

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 30000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 15000$

**Uhol svietenia [°]:** 40

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 80

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷35

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Materiál panela/rámika:** nehrdzavejúca oceľ

**Materiál ochranného skla:** tvrdené sklo

**Typ pripojenia:** voľné konce káblov

**Typ vodiča:** H05RN-F

## 18983 TURRO LED 3X15W-NW

---

Nájazdové svietidlo

Dĺžka vodiča [m]: 0.5

Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]: 1

Prípustný statický tlak [kN]: 20

Maximálne prípustné zaťaženie [kg]: 2000

Stupeň IK: 10

Stupeň IP: 67