


## 33208 ANTEM LED 50W-NW-SE B

LED reflektor



Kanlux ANTEM je rada LED reflektorov. Tieto svetlomety sa predovšetkým ľahko pripájajú a vďaka integrovanej prepojovacej krabici sa taktiež vyhýbáme nevzhľadnému káblovému pripojeniu. Kanlux ANTEM LED je široký rozsah výkonov od 10 W do 100 W, rovnako ako verzia so senzormi pohybu a bez nich. Mliečny difúzor s jemným hranolom jemne rozptyluje svetlo a znižuje efekt oslnenia. Verzia bez senzorov pohybu má stupeň kryti IP65 a verzia so senzorom IP44. Senzor môžete nastaviť z hľadiska doby osvetlenia, intenzity svetla a detekčnej oblasti.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k usadeniu na stene, na zabudovanie na strop, na zabudovanie na zem

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Wykrywanie ruchu:** áno

**Vymeniteľný zdroj svetla:** nie

**Nastavenie citlivosti:** áno

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 50

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 4000

**Farba svetla:** biela

**Teplota farby [K]:** 4000

**Homogénnosť farieb [SDCM]:** ≤6

**Koeficient podania farieb Ra:** ≥80

**Životnosť [h]:** 15000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥10000

**Uhol svietenia [°]:** 100

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 80

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷35

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Materiál ochranného skla:** tvrdené sklo

**Materiál ramena:** kov

**Typ snímača:** PIR

## 33208 ANTEM LED 50W-NW-SE B

### LED reflektor



**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1-1,5

**Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami:** A++,A+,A

**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 10-10

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**uhol snímača [°]:** 120

**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]:** 2-2000

**Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]:** 180

**Stupeň IP:** 44

**Dosah čidla [m]:** max 10

