


Prachotesné LED svietidlo



Kanlux MAH LED HI sú hermetické svietidla určené pre náročných užívateľov. Vyznačujú sa výnimočnou svetelnou účinnosťou dosahujúce 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI sa taktiež jednoducho a rýchlo inštaluje a môže byť zapojený v línii - čo umožňuje osvetlenie veľkých plôch. V svietidlách Kanlux MAH LED HI sme použili drážkovaný difúzor, ktorý zvyšuje svetelný tok.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** sivá  
**Miesto montáže:** na zabudovanie na strop  
**Miesto používania:** vo vnútri a vonku  
**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m  
**Možnosť sériového zapojenia svietidiel:** áno  
**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne  
**Vymeniteľný zdroj svetla:** ne  
**Dĺžka [mm]:** 1475  
**Šírka [mm]:** 80  
**Výška [mm]:** 70  
**Počet tesniacích tlmiviek:** 2  
**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC  
**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50  
**Maximálny výkon [W]:** 48  
**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II  
**Materiál difúzora:** PC  
**Typ diódy:** LED SMD  
**Svetelný tok [lm]:** 6400  
**Farba svetla:** biela  
**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000  
**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$   
**Index podania farieb:** 80  
**Životnosť [h]:** 50000  
**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 15000$   
**Uhol svietenia [°]:** 110  
**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 133  
**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷40  
**Materiál korpusu:** PC  
**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica  
**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5  
**Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami:** A++, A+, A

Prachotesné LED svietidlo

**Doba nahrievania lampy [s]:  $\leq 1$**


**Doba zapnutia lampy [s]:  $\leq 0,5$**

**Stupeň IK: 08**

**Stupeň IP: 65**

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF  
Lamps: 1 x MAH LED HI 48W-NW

