

LED reflektor



Reflektor Kanlux STATO LED je praktickým riešením pre každého, kto potrebuje dodatočný prenosný zdroj svetla. Svietidlo má vysoký stupeň krytia IP65, takže sa dá používať v interiéri aj exteriéri.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** na zemi

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ne

**Šírka [mm]:** 290

**Výška [mm]:** 278

**Dĺžka vodiča [m]:** 2

**Hĺbka [mm]:** 198

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 50

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 5250

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 25000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 15000$

**Uhol svietenia [°]:** 120

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 105

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:**  $-20 \div 35$

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Materiál ochranného skla:** tvrdené sklo

**Materiál ramena:** oceľ

**Typ pripojenia:** kábel ukončený zástrčkou

**Typ vodiča:** H05RN-F




**Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]:** 330

**Stupeň IK:** 07



LED reflektor



Stupeň IP: 65

